

BRAVI

PLATFORMS



Lui 460

Größere Höhe, für die industrielle Wartung.

Der LUI 460 bietet eine Arbeitshöhe von 6,6 m und ist ideal für alle, die größere Höhen erreichen und dabei stets Stabilität, Sicherheit und effizientes Arbeitsraummanagement gewährleisten müssen. Perfekt für industrielle Wartungsarbeiten und komplexe Logistikumgebungen.

Lui 460

Der Lui 460 vereint Kompaktheit und hohe Leistung, wobei er die einzigartige Manövrierfähigkeit des Leonardo HD beibehält und eine sichere und effiziente Lösung für Arbeiten in der Höhe bietet. Mit einer Arbeitshöhe von bis zu 6,6 m übertrifft er die Standards seiner Klasse, ohne Kompromisse bei der Manövrierfähigkeit und Stabilität einzugehen. Er ist ideal für enge Räume und ersetzt Leitern und Gerüste, wodurch die Sicherheit erhöht und die Arbeitszeit optimiert wird. Die Stahlkonstruktion schützt die internen Komponenten und gewährleistet eine lange Lebensdauer. Das integrierte LCD-Bedienfeld liefert dem Bediener Informationen in Echtzeit, was die Nutzung vereinfacht und die betriebliche Effizienz verbessert.



- **Größere Höhe, maximale Sicherheit**
Die Arbeitsbühne erreicht eine Arbeitshöhe von 6,6 mt, ist stabil und einfach zu bedienen und macht sperrige Lösungen überflüssig.
- **Einfacher und wirtschaftlicher Transport**
Mit einem Gewicht von 1250 kg lässt er sich leicht in Kleintransportern transportieren.
- **High-Cycle-Batterien**
Bis zu 200 Hebe-/Senkzyklen oder 9 km Fahrt, was einen langfristigen Betrieb gewährleistet.
- **Überwindet jedes Hindernis**
Er bewältigt Steigungen von bis zu 35 % und ist für den Einsatz auf Rampen und Stufen geeignet.



Scheda tecnica



	METRISCH	US
A Standhöhe angehoben	4620 mm	15 ft 2 in
B Greifhöhe	6620 mm	21 ft 8 in
C Länge der Plattform mit verlängerten Decks	2376 mm	7 ft 9.5 in
D Breite	760 mm	29 in
E Gesamtlänge	1659 mm	65 in
F Höhe Hubgerüst eingefahren	1850 mm	72 in
G Min. Plattformlänge	1560 mm	61 in
H Breite des Unterwagens	680 mm	26 in
I Einstiegsstufe	340 mm	13.4 in
Bodenfreiheit	100 mm	4 in
Maximale Kapazität	280 Kg	617 lbs
Eigengewicht (CE)	1250 Kg	2755 lbs
Anzahl der Bediener (CE)	2	2
Fahrgeschwindigkeit (abgesenkt)	3 Km/h	1.9 mph
Fahrgeschwindigkeit (abgesenkt)	0.6 Km/h	0.35 mph
Wenderadius innen	Null	Null
Wenderadius außen	1700 mm	67 in
Steigfähigkeit	35%	35%
Netzspannung	110/220 V ca 24 V cc	110/220 V ca 24 V cc
Batterien	n° 4-6 V 245 AH@20h	n° 4-6 V 245 AH@20h

BRAVIISOL D.M. SRL
S.S. Adriatica 16 Km 314.600
60022 Castelfidardo (AN) - Italy

info@bravi-platforms.com

+39 071 781 9090
US Toll Free: 855-704-7342

